

ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА VAVILON



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- **ВЛАГОСТОЙКАЯ**
- **ЛЕГКАЯ В НАНЕСЕНИИ**
- **РАЗНООБРАЗИЕ ЭФФЕКТОВ**

15; 25;
45
КГ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная шпатлевка для внутренних работ. Изготовлена на основе минеральных природных наполнителей и водной дисперсии акрилового полимера. Текстурное покрытие для последующего окрашивания. Придает поверхности необычный вид и фактуру, позволяет создать авторскую художественную отделку, от «классики» до «авангарда». Применяется для отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера в жилых, офисных и общественных помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости, выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.




2 Обработайте основание грунтом БОЛАРС «Глубокого проникновения» или «Укрепляющий».



3 Перемешайте шпатлевку в ведре, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



4 Нанесите материал металлической кельмой или шпателем, не стараясь выравнивать поверхность. Толщина слоя составляет от 0,5 до 5 мм.



5 Сразу после нанесения сформируйте желаемую фактуру (объемный рисунок) на поверхности техникой «на отпил». Широкие и редкие мазки образуют более спокойную поверхность. Частые и мелкие – более декоративную и эффектную. Высоту рельефа по желанию слегка заглажьте шпателем.



6 После полного высыхания декоративной шпатлевки нанесите тонирующую краску «Vavilon Brilliance» или «Vavilon Blush», защитное восковое покрытие или лак.

Работы производить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C. Время высыхания 2 часа. Эксплуатация покрытия в щадящем режиме возможна через 24 часа. Окончательная прочность покрытия достигается через 14 дней. Нанесение тонирующей краски на акриловой основе «Brilliance» или «Blush» возможно после полного высыхания декоративной шпатлевки, через 24 часа.

Расход материала

1-2 кг/м² (в зависимости от выбранного рисунка).

Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы шпатлевки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной не вскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8,0-9,0
адгезия	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 24 ч
время высыхания	24 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от +5 до +40°C
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов