



Silancolor Cleaner Plus

Очищающее средство
на водной основе для
гигиенической обработки стен

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ**

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silancolor Cleaner Plus - раствор на водной основе, разработан для очистки поверхностей, пораженных плесенью и грибом, наносится перед окрашиванием составами из защитной системы **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus образует основу для защитной фасадной системы **Silancolor Plus**, производит глубокое гигиеническое очищающее действие, удаляя плесень и грибок с пораженных поверхностей.

Некоторые примеры применения.

Глубокое очищение фасадов, пораженных плесенью и грибковыми образованиями, перед нанесением краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Cleaner Plus вместе с финишной системой линии **Silancolor Plus** образуют высокоэффективную защитную систему для стен против образования плесени и грибка, даже при уже пораженной поверхности.

Silancolor Cleaner Plus представляет собой очищающий раствор, который глубоко проникает в основание, тщательно очищая от плесени и грибка.

Silancolor Cleaner Plus не имеет запаха, не содержит растворителей и может применяться



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Густота (EN ISO 2811-1) (г/см ³):	прибл 1,01

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

Степень разбавления:	300% воды
Время ожидания перед нанесением следующего слоя:	по крайней мере 24 часа при нормальной влажности и температурном режиме, и во всех случаях, когда предыдущий слой полностью высох
Температурный диапазон применения:	с +5°C до +35°C
Расход (кг/м ²):	0,2-1,0 готового к применению раствора

в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка основания

Новые или отремонтированные поверхности должны быть полностью выдержанными, абсолютно чистыми и сухими.

Полностью удалите все следы масел, жиров и отслаивающихся частиц с поверхности.

Отремонтируйте все трещины и разрушенные участки. Выровняйте пористые и разрушенные участки поверхности.

Приготовление материала

Тщательно перемешайте **Silancolor Cleaner Plus** перед использованием и разбавьте его водой в соотношении 1:3 (5 кг **Silancolor Cleaner Plus** на 15 кг воды).

Нанесение материала

Плесень и грибок необходимо удалять с поверхности сразу после нанесения **Silancolor Cleaner Plus** пока поверхность еще влажная.

Нанесите материал на всю поверхность, при помощи пульверизатора с низким давлением или кистью. Выдержите время для впитывания в поверхность, затем подождите несколько минут для того чтобы прошла реакция очищения.

Удалите остатки плесени и грибка при помощи кисти. Повторите эту операцию несколько раз, наносите **Silancolor Cleaner Plus** непрерывно, для глубокого впитывания в поверхность.

Защищайте от воздействия дождя не менее 8 часов.

Нет необходимости удалять **Silancolor Cleaner Plus** поверхности, так как данный продукт идеально совмещается с материалами для подготовки поверхностей и отделки линии **Silancolor Plus**.

Через 8-12 часов или после полного высыхания поверхности стен, можно наносить **Silancolor Primer Plus**.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не наносите **Silancolor Cleaner Plus** на металлические поверхности.

Не наносите **Silancolor Paint Plus** если температура ниже +5°C или выше +35°C.

Не наносите **Silancolor Cleaner Plus** на мокрые поверхности.

Не наносите **Silancolor Paint Plus** если начинается дождь (защитите поверхность от дождя как минимум на 8 часов).

Пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией по технике безопасности.

Очистка

Инструмент, используемый для нанесения материала, следует очистить водой до высыхания **Silancolor Cleaner Plus**.

РАСХОД

Расход зависит от степени впитывания основания и от количества плесени и грибка, присутствующие на поверхности. Средний расход составляет 0,20-1,0 кг/м² приготовленного раствора.

УПАКОВКА

Silancolor Cleaner Plus поставляются в пластиковых вёдрах по 5 кг и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Храните в сухом месте, вдали от источников тепла, при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Silancolor Cleaner Plus вызывает раздражение, при попадании на кожу, может вызвать раздражающую и

чувствительную реакцию или сыпь, у лиц склонных к аллергии. Рекомендуем использовать защитные перчатки и очки при работе с данным продуктом. Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте www.mapei.com

Список значимых объектов по применению данного материала доступен по запросу и на сайтах www.mapei.ru и www.mapei.com



Silancolor
Cleaner Plus



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

2035-6-2015 (RUS)