

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Вельветтекс

62350

ОПИСАНИЕ

Вельветтекс – является уникальным покрытием для создания интерьеров «под старину» с эффектом бархатистой поверхности стен. В состав Вельветтекса входит комбинация специальных добавок, он способен преобразовывать стены в привлекательные трехмерные поверхности с перламутровым отражением. Вельветтекс относится к стильной Дизайнерской Коллекции Тетрако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА

- Обеспечивает эффектный вид мягкой бархатистой поверхности
- Имеет красивый приглушенный перламутровый блеск
- На основе сополимеров акрила
- Применяется только для внутренних работ
- На водной основе, экологически безопасен
- Требуется высококачественной подготовки, финишного шпательования основания, перед нанесением
- Обладает высокой износоустойчивостью, легко моется
- Может наноситься на ранее окрашенные поверхности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Вельветтекс – это один из материалов стильной Дизайнерской Коллекции Тетрако, применяется для финишной отделки стен как жилых помещений, так помещений коммерческого и общественного назначения. Требуется высококачественной подготовленного основания, ошпательованного “под покраску”. Применение шпательовок Тетрако Хэндикоат является идеальным при подготовки основания для применения Вельветтекс.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Вельветтекс рекомендуется защитить малярной лентой.

Основание для нанесения быть прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, высолов и других инородных загрязнений. Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Тетрагрунт Махи. Свеженанесенные основные штукатурки необходимо просушить.

Перед нанесением Вельветтекса, предварительно очищенные и подготовленные поверхности необходимо идеально выровнять с помощью шпательовочных составов Хэндикоат.

15.08.2018



+5/+30°C

Акриловые малярные покрытия, нанесенные на качественно подготовленное основание и имеющие хорошую адгезию, не требуют дополнительного выравнивания или шпательования перед нанесением.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Вельветтекс наносится на подготовленное основание равномерно в 2 слоя с помощью малярного валика или произвольными мазками с помощью кельмы из нержавеющей стали. Дать каждому слою возможность подсохнуть в течение 1–2 часов перед нанесением следующего слоя. 3-й финишный слой наносится с последующим его заглаживанием с помощью венецианской кельмы или специальной пластиковой или тефлоновой “шайбы” круговыми движениями для формирования эффектов покрытия, напоминающих переливающийся бархат или мокрый шелк.

После завершения работы вымыть инструменты водой. Нанесение покрытия Вельветтекс рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5-+35°C. Время высыхания нанесенного слоя материала в нормальных условиях составляет 1-2 часа. Расход Вельветтекс зависит от способов нанесения и составляет 0,10-0,15 кг/м²/1 слой.

После окончания работ вымыть инструменты водой.

Вельветтекс выпускается в соответствии с собственной палитрой цветов, насчитывающей 28 оттенков. При необходимости Вельветтекс может колероваться с помощью водорастворимых пигментов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Вельветекс выпускается в пластмассовых ведрах по 1 и 5 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Бархатистое декоративное покрытие на акриловой основе с перламутровым эффектом
Состав	Акриловые сополимеры на водной основе, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	В соответствии с собственной цветовой палитрой из 28 цветов
Колеровка	Возможна
Разведение	Допускается при необходимости водой до 5%
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и текстурирование	Малярный валик или кельма для нанесения, “венцианская” кельма или пластиковая “шайба” - для текстурирования
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +35°С
Расход	0,1-0,12 кг /м ²
Время высыхания	1- 2 часа/слой (при нормальных условиях)
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 1 и 5 кг



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terrace.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terrace.ru