

#### КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Сардиния Браш

62390

#### ОПИСАНИЕ

Сардиния Браш – декоративное наполненное песком матовое покрытие на акриловой основе для создания различных эффектов песчаной текстуры, позволяя дизайнерам и архитекторам создавать концепции стеновых решений в различном стиле.

Сардиния Браш относится к стильной Дизайнерской Коллекции Террако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений.

#### СВОЙСТВА

- На основе сополимеров акрила
- Применяется только для внутренних работ
- Образует матовое покрытие с различными эффектами песчаной поверхности
- На водной основе, экологически безопасна для окружающей среды и здоровья человека
- Превосходная адгезия к различным основаниям
- Не требует финишного шпатлевания поверхности перед нанесением, скрывает микротрещины и мелкие дефекты в основании
- Высокая износостойчивость и прекрасные эксплуатационные свойства
- Колеруется в широкий диапазон цветов в соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сардиния Браш – это один из материалов стильной Дизайнерской Коллекции Террако, разработанной в соответствии с глобальными трендами, призывающими к более естественным текстурным финишным отделкам стен. Сардиния Браш позволяет архитекторам и дизайнерам создавать концепции стеновых решений в Тосканском, Марокканском, морском или тропическом стилях.

Сардиния Браш позволяет выполнить отделку в современном стиле, широко используется при отделке в жилищном строительстве и коммерческом секторе, так как матовая поверхность создает ощущение естественного природного окружения в любом здании.

Сардиния Браш может применяться для отделки всех видов стен внутри помещения, включая готовые бетонные поверхности, пескоцементный раствор, гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон и др.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Сардиния Браш должны быть защищены малярной лентой.

16.08.2018



Основание для нанесения быть выровненным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, с применением вышолов и других инородных загрязнений. Все существенные дефекты основания должны быть отремонтированы с применением ремонтных составов Террамикс или шпатлевок Хэндикоат.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Террагрунт Махи. Акриловые малярные покрытия, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением Сардиния Браш основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой Террагрунт Белый.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Слой текстурного покрытия Сардиния Браш наносится на подготовленную поверхность с помощью валика и, пока материал еще влажный, обрабатывается с помощью кисти. Для создания «полосатой» текстуры используйте кисть с коротким, жестким ворсом. Меняя траекторию движения кисти, создается вертикальный, горизонтальный, либо хаотичный рисунок на поверхности.

Для создания «мягких» волн материал наносится валиком в два слоя и декорируется с использованием «испанской» кисти, с длинным ворсом, без ручки. Кистью можно задекорировать всю поверхность, а можно создать отдельные узоры.

Сардиния Браш выпускается в белом цвете и может колероваться в цвета палитры Terraco Colours.

Нанесение покрытия Сардиния Браш рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5-+35°C. Время высыхания нанесенного материала в нормальных условиях составляет 3-4 часа. Расход Сардиния Браш зависит от способов нанесения и составляет 0,15-0,20 кг/м<sup>2</sup>. После окончания работ вымыть инструменты водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. При попадании материала в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Сардиния Браш выпускается в пластмассовых ведрах по 15 кг.

Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Декоративное текстурное с эффектом песчаной поверхности покрытие для внутренних стен
Состав	Акриловые сополимеры на водной основе, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белый
Колеровка	В соответствии с цветовой палитрой Terraco Colours
Разведение	Допускается при необходимости водой до 5%
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение и текстурирование	Малярный валик для нанесения, различные виды кисти – для текстурирования
Рекомендуемые температуры нанесения	+5 - +35°C
Расход	0,6-0,8 кг /м <sup>2</sup>
Время высыхания	3- 4 часа при нормальных условиях
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластмассовые ведра по 15 кг



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 41 05 63,  
info.vostok@terraco.ru