

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Фреско Блеск

62233

ОПИСАНИЕ

Фреско Блеск – это финишная лазурь на акриловой основе, со специальными свойствами, позволяющими придавать конечному виду покрытий внешний вид металлов, благородных тканей, эффекты деликатного свечения и мерцания. Коллекция цветových оттенков Фреско Блеск позволяет намного расширить возможности для дизайна интерьеров при нанесении на поверхность текстур покрытий Хэндитекс, Супертекс, Терравертин с предварительно нанесенными на их поверхность красками Фреско Матовая.

Фреско Блеск относится к стильной Дизайнерской Коллекции Терако, используется при выполнении отделочных работ внутри помещений

СВОЙСТВА

- На акриловом связующем, содержит специальные эффектообразующие наполнители
- Применяется только для внутренних работ
- Полупрозрачный, не перекрывает цвет основания, делая его более ярким и насыщенным
- На водной основе, экологически безопасен для окружающей среды и здоровья человека
- Прост в нанесении
- Износоустойчив к механическим воздействиям и мытью
- Производится в стандартной цветовой коллекции
- Может наноситься как на текстурированные так и на гладкие поверхности стен

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фреско Блеск может использоваться при внутренних отделочных работах для создания эффекта перламутрового мерцания на текстурированных поверхностях покрытий Супертекс Интерьерный и Хэндитекс, и Терравертин.

Фреско Блеск также может использоваться в качестве финишного слоя окрасочной системы при отделке гладких стен и потолков. Эффект Фреско Блеск проявляется при наложении на цветные покрытия, поэтому идеальной основой для нанесения Фреско Блеск, в большинстве случаев, является декоративная краска Фреско Матовая, нанесенная на текстурное покрытие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовленная поверхность для нанесения Фреско Блеск должна быть чистой и сухой. Основания предварительно должны быть окрашены краской Фреско Матовая выбранного цвета, нанесенной с требуемой равномерностью и укрывистостью. Перед нанесением Фреско Блеск дополнительного грунтования поверхности не требуется.

16.08.2018



+5/+30°C

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Фреско Блеск наносится на подготовленные поверхности с помощью губки, кисти или валика. В зависимости от ожидаемого декоративного эффекта материал может наноситься в один или в два слоя. Окончательный вид Фреско Блеск приобретает после полного высыхания.

Для удобства нанесения и снижения расхода допускается материал разбавить водой не более чем на 10%.

Нанесение покрытия Фреско Блеск рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах окружающей среды +5-+35°C. Время высыхания нанесенного материала составляет около 1 часа.

Фреско Блеск выпускается в стандартной коллекции эффектов и цветов: 5 оттенков Органзы, 4 оттенка Тафты, Люрекс, Парча, Шанжан.

Расход Фреско Блеск зависит от особенностей фактуры поверхности и составляет 0,05-0,15 кг/м². После окончания работ вымыть инструменты водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Фреско Блеск выпускается в пластмассовых ведрах по 1 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5-+35°C. Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска. Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Назначение продукта | Полупрозрачная лазурь на водной основе для создания дополнительных (мерцание, металлизированный эффект и прочее) эффектов на гладких и текстурированных поверхностях |
| Состав | Акриловый сополимер на водной основе, пигменты, эффектообразующие наполнители |
| Цвет | Собственная цветовая коллекция: Органза (5 оттенков), Тафта (4 оттенка), Люрекс, Парча, Шанжан |
| Разведение | Допускается при необходимости водой до 10% |
| Токсичность | Не токсично, экологически безопасно, на водной основе |
| Нанесение | Кисть, валик, губка |
| Рекомендуемые температуры нанесения | +5 - +35°C |
| Расход | 0,05-0,15 кг /м2 |
| Время высыхания | Около 1 часа при нормальных условиях |
| Условия хранения | При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия |
| Срок хранения | 18 месяцев на поддонах в оригинальной упаковке |
| Упаковка | Пластмассовые ведра по 1 кг |



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru